

GARANTIE
5
ans

MADE IN

FRANCE



Cloison Mobile Phonique



SIP / MOBISPACE

CLOISONS MOBILES - RANGEMENTS SÉPARATIFS - AUTOMATISMES - MAINTENANCE

4 CHEMIN DU 8 MAI - 38690 CHABONS - TÉL. : 04 76 650 888 - WWW.SIP38.COM



DESCRIPTION

Résistant, fonctionnel, offrant différent niveau d'affaiblissement acoustique et de vastes possibilités de décor, la cloison mobile est la réponse évidente à tous les besoins d'optimisation de l'espace. Elle permet de séparer un espace pour en créer des nouveaux.

Une modulation de l'espace particulièrement appréciée partout où raffinement et sobriété s'imposent.

Elle est devenue un réflexe pour les salles polyvalentes, les centres culturels, les établissements scolaires, les bureaux, les salles de réunions, séminaires,...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure. Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur sans guidage au sol.

Chariots à roulements à billes gainés de polymère (Delrin) autolubrifiants et très résistants.

Les panneaux peuvent être fixés grâce à une suspension centrale (MONODIRECTIONNEL) composée de 4 roulettes en polymère auto-lubrifiantes et très résistantes assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement. Ils peuvent également être fixés grâce à 2 chariots (MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère autolubrifiants à double sens de rotation assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par $\frac{1}{3}$ de tour de clé seulement.

- Pas de limite en largeur d'ouverture.
- Hauteur maximum : 12 000 mm (suivant les modèles).
- Affaiblissement acoustique : de 36 dB RW à 59 dB RW (suivant les modèles).
- Epaisseur : de 100 mm à 151 mm (suivant les modèles).
- Poids : à partir de 18 kg/m² à 72 kg/m² (suivant les modèles).
- Réaction au feu : Conforme à la norme AM14.



NUANCIER

- Gamme MélaMiné Stratifié
- Gamme Stratifié PRINT colours
- Oberflex bois véritable
- Stratifié toutes marques - sur demande



OPTIONS

- Laquage profil
- Oculus
- Porte interne
- Coupe-Feu Ei30 / Ei60 / Ei90
- Correction Acoustique
- semi-automatique
- verrouillage

→ Consultez-nous pour une étude complète de vos besoins : contact@sip38.com